

Corefon – базовые противопригарные и специальные покрытия

Антипригарное покрытие Talkote MO/6

Talkote MO/6 – это **водное противопригарное покрытие**, предназначенное для обеспечения наилучшего качества поверхности **чугунных отливок** при крупносерийном производстве. Это водное **алюмосиликатное покрытие на основе графита**, поставляется в концентрированном виде в виде темно-серого крема (с вязкостью 55 Ве, содержание твердой фракции >42%). Перед употреблением до требуемой вязкости разводится водой до вязкости (25 - 40 Ве для окрашивания окунанием или обливом). Рекомендуется сушка в печи при 170° С на протяжении примерно 25 - 30 минут. Достоинства предлагаемой краски: - снижается образование прожилок в отливках из серого чугуна; - обеспечивается наилучшая защита от пригара; - великолепные характеристики выравнивания на стержнях. Предлагается к поставке в 60-литровых пластиковых бочках, возможна поставка в стальных 200 л бочках, объем минимальной партии - не менее 1 т. Покрытие Talkote MO/6 широко и успешно используется на МТЗ много лет.

Антипригарное покрытие ZIRCOPAST S852

ZIRCOPAST S852 можно использовать со всеми типами связующих систем, предназначенных для использования как с отливками из черных, так и цветных металлов. Предназначено, в том числе, для самых тяжелых и требовательных ситуаций при производстве **стальных отливок**. Это **спиртовое покрытие**, поставляется в виде пасты (85% основного вещества). Перед употреблением до требуемой вязкости разводится растворителем (например, на основе изопропилового спирта). В качестве огнеупорной основы краски используется **корунд** (почти 100%). Данная краска является отличной альтернативной цирконовых красок, и более эффективна, чем краска на основе наполнителя дистен-силлиманита (силлиманит - это алюмосиликат с высоким содержанием оксида алюминия, корунд - это в основном чистый оксид алюминия). Может поставляться в пластиковых 60 л и в стальных 200 л бочках, объем минимальной партии - не менее 1 т.

Захолаживающее покрытие KWIK CHILL T 10/35

KWIK CHILL T 10/35 - специальная **захолаживающая теллуровая краска**, для местного подкрашивания форм и стержней. Это **спиртовое покрытие** (изопропиловый спирт) с содержанием теллура 10%. Это высоковязкое покрытие эффективно увеличивает скорость кристаллизации отливки в месте нанесения покрытия благодаря повышенной теплоемкости теллура. Подходит для всех связующих систем. Наносится кистью локально, на стержни и формы в тепловых узлах отливок из **серого чугуна и алюминия**. В местах применения такой краски нет необходимости в использовании холодильников, отсутствуют дефекты типа газовой пористости и раковин. Покрытие KWIK CHILL T 10/35 может поставляться в канистрах по 3, 5 или 25 кг. Покрытие KWIK CHILL T 10/35 применяется во многих литейных цехах по всему миру (ЕС, страны Южной и Северной Америки, Азия).